

Flaschen – Kühlschrank mit statischer Kühlung und Isoliertür

Modell: FKU 1800-20A

Gewerbe - Kühlschrank mit Isoliertür, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kompressor unten, unterbaufähig, steckerfertig;

<u>Abmessungen:</u> (Außen)	<u>geplant:</u>	<u>angeboten:</u>
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:(mit/ohne Tischplatte)	850/820 mm

Ausführung:

Außen: Stahlblech weiß pulverbeschichtet; Tischplatte aus kratzfestem und hitzebeständigem Tischbelag; die Tischplatte ist demontierbar, dadurch unterbaufähig; höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm;

Innen: weißer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; elektronisch Thermostatregelung mit Türkontaktschalter für die Beleuchtung im Innenraum; ein Digitalthermometer ist im Türblatt integriert; 3 höhenverstellbare Tragroste mit Anschlag ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes durch Verstellbarkeit im Abstand von 30mm;

Der Innenraum wurde so dimensioniert, dass ein 50l Normal- bzw. KEG-Fass eingestellt werden kann.

Isolierung: umweltschonender 25 mm HFC-freier Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Tür: Stahlblech weiß pulverbeschichtet, 20/40mm Isolationsstärke; Magnettürdichtung wechselbar; robuste Türlagerung; Türanschlag wechselbar;

Außen/Innen:	Stahlblech pulverbeschichtet/Kunststoff einteilig	ja / nein
Tischplatte:	kratzfest und hitzebeständig; demontierbar	ja / nein
Regelung:	elektronische Thermostatregelung (+2°C bis +11°C)	ja / nein
Anzeige:	digitale Temperaturanzeige außen (netzunabhängig)	ja / nein
Isolierung:	25 mm FCKW- und FKW-freier Cyclopentanschaum	ja / nein
Beleuchtung:	Glühlampe (15W) mit Türkontaktschalter	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig	ja / nein
Stellfüße:	vorne höhenverstellbar	ja / nein
Isoliertür:	Stahlblech pulverbeschichtet, 20/40mm Isolationsstärke	ja / nein
Türdichtung:	wechselbare Magnettürdichtung	ja / nein

Kältesystem:

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohrsinspritzung in speziallackierten Rollbandverdampfer, sowie mit Rückwandverflüssiger; das Gerät taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung erfolgt über die Eigenwärme des Kompressors;

Kältesystem:	Kältekreislauf FCKW- und FKW-frei; Kältemittel R600a	ja / nein
	Vollhermetischer Verdichter	ja / nein
	großflächiger Rollbandverdampfer	ja / nein
	Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher;	ja / nein
	automatische Tauwasserverdunstung;	ja / nein

<u>Abmessungen:</u>	<u>geplant:</u>	<u>angeboten:</u>
Inhalt: (netto/brutto)	160 / 180 Liter
Gewicht: (netto/brutto)	35 / 38 kg
Temperaturbereich:	+2°C bis +11°C
Anschlusswert:	100 W; 220-240V/50Hz
Energieverbrauch:	0,7 kWh/24h
Kältemittel:	R 600a
Klimaklasse:	SN (+10°C bis +32°C)
Ausstattung:	3 Stk. Tragroste verstellbar
	1Stk. Bodenrost
Fabrikat:	Liebherr
Typ:	FKU 1800 – 20A
Menge:.....	Einzelpreis:.....	Gesamtpreis:.....